

# BT EX 1500 3200Lm

Reference: FL-WT-BTC113EX

**Description:**

**Appareil ATEX** Corps en polycarbonate moulé peint par poudre en gris. Diffuseur polycarbonate opale stabilisé aux UV. Clips de fermeture en acier inox. Entrée PG 2xM20 diamàtre des câbles 7-13mm **Spécifications ATEX**

- ATEX Zone 2/22
- Gaz : Classe II Groupes A,B,C
- Poussière : Classe III Groupes A,B,C

**Certifications:**

CE RoHS COMPLIANT Ex Flicker-free

**Fiche technique:**

| | |
|---|---|
| Montage | Apparent - Suspendu |
| Tension | 220-240V |
| Puissance | 29w |
| Classe d'isolation | I |
| Power Factor | Supérieur à 0,98 |
| THD | Inférieur à 10% |
| Flux lumineux NET | 3198Lm |
| Types de source | LED |
| CRI | 82 |
| Driver inclus | Oui |
| Durée de vie | 50 000h L80B10 |
| Couleur de température | 3000K/4000K/6000K |
| Dimmable | OPTION |
| IP | 66 |
| IK | 08 |
| T° Utilisation | -20 à +40°C |
| Matière | Polycarbonate |
| Poids | 2,60 Kg |
| Zone Atex | 2&22 |
| Dimensions | 1572x96x111 |
| Accessoire | Batteries de secours intégrées autonomie 3h (pas disponible sur les modèles 600mm) |
| Label énergétique | A+ |
| Garantie | 5 ans |