



BMD351 69w 8800Lm

Reference: FL-FDL-BMD351

Description:

Projecteur extérieur industriel de haute qualité et de forte puissance offrant un très bon rendement lumineux. Ce projecteur permet de choisir l'angle de diffusion d'éclairage parmi les possibilités suivantes: 12°/30°/45°/60°/90°/ 3 différentes possibilités en asymétrique. La série BMD est constituée d'un corps en aluminium anodisé moulé sous pression de couleur gris anthracite, d'un réflecteur en aluminium anodisé symétrique et d'un diffuseur en verre trempé fixé à l'armature par des vis en acier inoxydable. **Options disponibles:**

- Dimming DALI
- A-DIM: Réduction de puissance automatique en milieu de nuit (paramétrable par application)
- Autres couleurs RAL sur demande.

Certifications:



Fiche technique:

Montage	Applique
Tension	230V 50Hz
Puissance	69w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.95
Flux lumineux NET	8712Lm
Types de source	LED
CRI	Supérieur à 70
Driver inclus	Oui
Durée de vie	100 000h L90B10
Couleur de température	3000K/4000K
Dimmable	Option
IP	65
IK	08
T° Utilisation	-25 à +40°C
Matière	Aluminium moulé sous pression peint
Poids	5,00Kg
Dimensions	444x353x66
Label énergétique	A+
Garantie	5 ans