

PRD 1195x295 4200Lm

Reference: FL-RM-PRD271

Description:

Plafonnier LED encastrée de haute qualité avec grille de défilement parabolique miroitée. Corps en tôle d'acier blanc et réflecteur à grille parabolique miroitée pour une meilleure diffusion de luminosité et anti-éblouissement. Diffuseur opale stabilisé aux UV. Conçue pour être déposée dans les plafonds avec structure T visible, notre dalle vous apportera une excellente qualité lumineuse. Disponible en version 595x295mm, 595x595mm, 1195x143mm, 1195x295mm, 1195x595mm

Option disponibles :

- Dimming DALI / 1-10V
- Batteries de secours 1h ou 3h
- Connecteur Wieland
- Kit de montage pour encastrement faux plafond

Certifications:



Fiche technique:

Montage	Encastré
Tension	230V 50Hz
Puissance	41w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.95
Flux lumineux NET	4145Lm
Types de source	LED
CRI	Supérieur à 80
Driver inclus	Oui
Durée de vie	50 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K
Dimmable	OPTION DALI/1-10V
IP	20
Matière	Corps en tôle d'acier blanc et réflecteur parabolique miroité anti-éblouissement
Poids	2,20Kg
Dimensions	1195x295x57
Label énergétique	A+
Garantie	5 ans