

## PF786 0600 14w 2017Lm

Reference: FL-WT-PF786

### Description:

**Appareil semi/étanche LED résistant aux agressions de produits chimiques et corrosifs de haute qualité composé de:**

- Corps thermoplastique moulé finition gris.
- Diffuseur en Acrylique injecté et moulé conçu pour être exposé dans des environnements corrosifs.
- Etriers de fixation
- A télécharger la table de résistance aux différents produits chimiques

### Différentes options disponibles:

- Câblage traversant 3 fils / 5 fils
- Dimmable DALI / 1-10V
- Batteries de secours 1h ou 3h
- Détecteur de mouvement incorporé
- Disponible en classe d'isolation II sur demande
- Clips de fermeture INOX

### Certifications:



### Fiche technique:

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Montage                | Apparent/Suspendu                                                    |
| Tension                | 230V 50Hz                                                            |
| Puissance              | 14w                                                                  |
| Classe d'isolation     | I                                                                    |
| Power Factor           | Supérieur 0.90                                                       |
| Flux lumineux NET      | 2017Lm                                                               |
| Types de source        | LED                                                                  |
| CRI                    | Supérieur à 85                                                       |
| Driver inclus          | Oui                                                                  |
| Durée de vie           | 100 000h L80B10                                                      |
| Couleur de température | 3000K/4000K                                                          |
| IP                     | 66                                                                   |
| IK                     | 06                                                                   |
| T° Utilisation         | -20 à +40°C                                                          |
| Matière                | Corps en thermoplastique moulé, diffuseur Acrylique injecté et moulé |
| Poids                  | 1,30Kg                                                               |
| Dimensions             | 662x96x111                                                           |
| Label énergétique      | <b>A+</b>                                                            |
| Garantie               | 5 ans                                                                |