

ZL 0600 HO 25W 4000Lm

Reference: FL-WT-ZL40HO

Description:

Appareil semi/étanche Led de haute qualité composé d'un corps et d'un diffuseur en polycarbonate, de clips de fermeture en polycarbonate et d'étriers de fixation. La série ZL peut également être fournie avec des clips de fermeture en acier inoxydable. **Différentes options disponibles:**

- Dimming DALI / 1-10V / Push Dim
- Batteries de secours incorporées 1h / 3h
- Détecteur de mouvement incorporé
- Détecteur de mouvement et de luminosité incorporé
- Classe d'isolation II
- Précablage 3 fils / 5 fils
- Connecteur rapide Quick Connect pour le raccordement sans ouverture du luminaire

Certifications:



Fiche technique:

Montage	Apparent/Suspendu
Tension	230V 50Hz
Puissance	MAX. 25w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.90
Flux lumineux NET	MAX. 4000Lm
Types de source	LED
Marque des Led	Philips Fortimo
CRI	Supérieur à 85
Driver inclus	Oui
Driver	Philips Xitanuim
Durée de vie	94 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K/6000K
Dimmable	OPTION DALI/1-10V
IP	66
IK	10
T° Utilisation	-35 à +50°C
Matière	Corps, diffuseur et clips de fermeture en polycarbonate.
Dimensions	660x104x84
Label énergétique	A++
Garantie	5 ans