

BTSE384 60W 5594Lm

Reference: FL-SM-BTSE34

Description:

Plafonnier LED décoratif apparent carré de haute qualité disponible en plusieurs dimensions. Corps et cadre en acier blanc peint par poudre de couleur grise. Diffuseur opale stabilisé aux UV fixé sur le cadre de finition. Disponible en version 382/632/882 mm de côtés.
Option disponibles :

- Dimming DALI / Push Dim
- Batteries de secours 3h
- Autre RAL sur demande

Certifications:



Fiche technique:

| | |
|------------------------|---|
| Montage | Apparent |
| Tension | 230V 50Hz |
| Puissance | 60w |
| Classe d'isolation | I |
| Power Factor | Supérieur 0.95 |
| Flux lumineux NET | 5594Lm |
| Types de source | LED |
| CRI | Supérieur à 80 |
| Driver inclus | Oui |
| Durée de vie | 75 000h L80B10 |
| Couleur de température | 3000K/4000K |
| Dimmable | OPTION Dali / Push Dim |
| IP | 44 |
| IK | 02 |
| T° Utilisation | 0 à +40°C |
| Poids | 4,50Kg |
| Dimensions | 632x632x75 |
| Label énergétique |  |
| Garantie | 5 ans |