

PCSD029 28w 3074Lm

Reference: FL-DL-PCSD029

Description:

Downlight encastrable rond étanche (IP65) composé de: Corps en aluminium blanc avec joint en silicone, réflecteur à facettes en aluminium (UGR<19) et verre de protection transparent. **Différentes options disponibles:**

- Dimming DALI / Push Dim
- Batterie de secours 3h
- Corps de couleur Noire / Grise / Blanche
- Autre RAL sur demande



Certifications:



Fiche technique:

| | |
|------------------------|---|
| Montage | Encastré |
| Tension | 230V 50Hz |
| Puissance | 28w |
| Classe d'isolation | II |
| Power Factor | Supérieur 0.90 |
| Flux lumineux NET | 3074Lm |
| Types de source | LED |
| CRI | Supérieur à 85 |
| Driver inclus | Oui |
| Durée de vie | 75 000h L80B10 |
| Couleur de température | 3000K/4000K |
| Dimmable | Option DALI / Push Dim |
| Angle | 50° |
| UGR | 19 |
| IP | 65 |
| IK | 05 |
| Matière | Aluminium |
| Poids | 1,20Kg |
| Diamètre de coupe | 205mm |
| Dimensions | Diamètre 225x90 |
| Label énergétique |  |
| Garantie | 5 ans |