



## ARH 120w 16200Lm

Reference: FL-HB-ARH120

### Description:

**Appareil pour grande hauteur LED spécialement conçu pour éclairer les rayonnages longs et étroits.** Corps en alliage d'aluminium peint par poudre avec dissipateur de chaleur et visserie en acier inox. Lentilles de diffusion polycarbonate. Driver et LED de haute qualité pour un rendement optimal. Possibilité de lentille de diffusion pour différents angles d'émission de luminosité. Degré de protection IP65. **Différentes OPTION disponibles:**

- Lentille de diffusion elliptiques 30x70° - 60x90° - 40x130°
- Dimming 1-10V / DALI / ZigBee
- Sonde de luminosité incorporée pour une variation constante de la lumière en fonction de l'éclairage naturel
- Détecteur de mouvement incorporé pour placement jusqu'à 15m
- Câbles de suspension
- Etrier pour fixation directe et/ou orientable

### Certifications:



### Fiche technique:

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Montage                | Appliqué / Suspendu                           |
| Tension                | 230V 50Hz                                     |
| Puissance              | 120w                                          |
| Classe d'isolation     | I                                             |
| Power Factor           | Supérieur 0.95                                |
| THD                    | Inférieur 15%                                 |
| Flux lumineux NET      | 16200Lm                                       |
| Types de source        | LED                                           |
| Marque des Led         | Nichia                                        |
| CRI                    | Supérieur à 80                                |
| Driver inclus          | Oui                                           |
| Durée de vie           | 50 000h L80B10                                |
| Couleur de température | 5000K (3000 et 4000K sur demande)             |
| Dimmable               | OPTION                                        |
| Angle                  | 30x70° - 60x90° - 40x130°                     |
| IP                     | IP65                                          |
| IK                     | IK10                                          |
| T° Utilisation         | -30 à +50°C                                   |
| Matière                | Corps en alliage d'aluminium et visserie INOX |
| Poids                  | 5,70Kg                                        |
| Dimensions             | 948x137x102mm                                 |
| Label énergétique      | <b>A++</b>                                    |
| Garantie               | 5 ans                                         |