

ICH150 150w 19500Lm

Reference: FL-FDL-ICH150



Description:

Projecteur LED pour petite, moyenne et grande hauteur. La série ICH est constituée d'un corps en alliage d'aluminium peint par poudre avec dissipateur de chaleur. Lentilles de diffusion polycarbonate et verre de protection verrouillé par des clips de fermeture haute résistance et joint en silicone. Driver et LED de haute qualité pour un rendement optimal. Ce projecteur permet de choisir l'angle de diffusion parmi les configurations suivantes: 15°/30° et 2 différentes possibilités en asymétrique. Egalement disponible avec adaptateur pour installation sur mât/poteau d'éclairage.

OPTIONS disponibles:

- Lentille de diffusion 15° - 30° - 2 différents asymétriques
- Dimming 1-10V / DALI

Certifications:



Fiche technique:

Montage	Appliqué
Tension	230V 50Hz
Puissance	150w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.95
THD	Inférieur 15%
Flux lumineux NET	19500Lm
Types de source	LED
Marque des Led	Nichia
CRI	Supérieur à 80
Driver inclus	Oui
Durée de vie	50 000h L80B10
Couleur de température	5000K (3000 et 4000K sur demande)
Dimmable	OPTION
Angle	15° - 30° - 2 différents asymétriques
IP	IP66
IK	IK08
T° Utilisation	-30 à +40°C
Matière	Corps en alliage d'aluminium et visserie INOX
Poids	6,80Kg
Dimensions	413x336x82,5mm
Label énergétique	A++
Garantie	5 ans