

## ICH180 180w 23400Lm

Reference: FL-FDL-ICH180



### Description:

**Projecteur LED pour petite, moyenne et grande hauteur.** La série ICH est constituée d'un corps en alliage d'aluminium peint par poudre avec dissipateur de chaleur. Lentilles de diffusion polycarbonate et verre de protection verrouillé par des clips de fermeture haute résistance et joint en silicone. Driver et LED de haute qualité pour un rendement optimal. Ce projecteur permet de choisir l'angle de diffusion parmi les configurations suivantes: 15°/30° et 2 différentes possibilités en asymétrique. Egalement disponible avec adaptateur pour installation sur mât/poteau d'éclairage.

### OPTIONS disponibles:

- Lentille de diffusion 15° - 30° - 2 différents asymétriques
- Dimming 1-10V / DALI

### Certifications:



### Fiche technique:

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Montage                | Appliqué                                      |
| Tension                | 230V 50Hz                                     |
| Puissance              | 180w                                          |
| Classe d'isolation     | I                                             |
| Power Factor           | Supérieur 0.95                                |
| THD                    | Inférieur 15%                                 |
| Flux lumineux NET      | 23400Lm                                       |
| Types de source        | LED                                           |
| Marque des Led         | Nichia                                        |
| CRI                    | Supérieur à 80                                |
| Driver inclus          | Oui                                           |
| Durée de vie           | 50 000h L80B10                                |
| Couleur de température | 5000K (3000 et 4000K sur demande)             |
| Dimmable               | OPTION                                        |
| Angle                  | 15° - 30° - 2 différents asymétriques         |
| IP                     | IP66                                          |
| IK                     | IK08                                          |
| T° Utilisation         | -30 à +40°C                                   |
| Matière                | Corps en alliage d'aluminium et visserie INOX |
| Poids                  | 8,40Kg                                        |
| Dimensions             | 452x462x87,5mm                                |
| Label énergétique      | <b>A++</b>                                    |
| Garantie               | 5 ans                                         |