POD516 18W 1700Lm Ø360mm

Reference: FL-SM-POD516

Description:

Plafonnier LED adapté pour les petits locaux, cages d'escalier, dégagements ... Résistant à l'humidité et à la poussière (IP44). La série POD est composée d'un corps en tôle d'acier blanc et d'un diffuseur en PMMA opale avec système "Quick Lock". **Options disponibles :**

- Dimming DALI
- Batteries de secours intégrées 3h (uniquement pour les versions 12 et 18W)
- Détecteur de mouvement incorporé

Certifications:

CE RoHS COMPLIANT Flicker-free

Fiche technique:

Montage	Applique / Plafond
Tension	230V 50Hz
Puissance	18w
Classe d'isolation	II
Power Factor	Supérieur 0.95
Flux lumineux NET	1700Lm
Types de source	LED
CRI	Supérieur à 80
Driver inclus	Oui
Durée de vie	40 000h L80B10
Couleur de température	3000K / 4000K
Dimmable	Option DALI
IP	44
IK	02
T° Utilisation	0 à +40°C
Matière	Corps en tôle d'acier blanc et diffuseur PMMA opale
Poids	0,69Kg
Dimensions	Diamètre 360x105
Label énergétique	A+
Garantie	3 ans