BAB-RD492 15w 1510Lm

Reference: FL-RM-BAB-RD492

Description:

Plafonnier LED encastré de haute qualité à diffusion asymétrique. La série BAB-R est composée d'un corps en tôle d'acier blanc et d'un réflecteur aluminium pour diffusion asymétrique de la lumière.L'appareil est conçu pour être déposé dans les plafonds avec structure T visible.Disponible en version 595x185mm, 1195x185mm.Le luminaire peut être fournis avec des étriers de fixation pour montage dans les faux plafonds en plaque de plâtre. **Option disponibles :**

- Dimming DALI / 1-10V
- Batteries de secours 1h ou 3h
- Connecteur Wieland 3 pôles ou 5 pôles

Certifications:

CE RoHS COMPLIANT Flicker-free

Fiche technique:

Montage	Encastré
Tension	230V 50Hz
Puissance	15w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.95
Flux lumineux NET	1510Lm
Types de source	LED
CRI	Supérieur à 80
Driver inclus	Oui
Durée de vie	100 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K
Dimmable	OPTION Dali / 1-10V / Push Dim
Angle	Asymétrique
IP	40
IK	02
T° Utilisation	0 à +35°C
Poids	1,90Kg
Dimensions	595x185x60
Label énergétique	A+
Garantie	5 ans