

SMD679 1500 39W 6575Lm

Reference: FL-LL-SMD679

Description:

Appareil d'éclairage pour montage en ligne de haute qualité et extrêmement simple de placement. Idéal pour réaliser de longue lignes continues sans aucune interruption de luminosité pour une uniformité parfaite. L'appareil peut cependant être placé individuellement. Corps en acier peint en blanc avec source Led centrale continue. Disponible evc différents angles de diffusion par lentille de : 30x90° / 60x100° / 90x100° / Asymétrique / Double asymétrique. **Options disponibles :**

- Eclairage de secours
- Dimming 1-10V / DALI
- Câblage en 3x2,5 / 5x1,5 / 5x2,5 mm²
- Possibilité de câblage pour 3 allumages différents
- Couleur RAL sur demande



Certifications:



Fiche technique:

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Montage | Applique / Suspendu |
| Tension | 230V 50Hz |
| Puissance | 39w |
| Classe d'isolation | I |
| Power Factor | Supérieur 0.95 |
| Flux lumineux NET | 6575Lm |
| Types de source | LED |
| CRI | Supérieur à 80 |
| Driver inclus | Oui |
| Durée de vie | 100 000h L80B10 |
| Couleur de température | 3000K/4000K |
| IP | 20 |
| T° Utilisation | 0 à +35°C |
| Matière | Corps en tôle d'acier blanc |
| Poids | 3.20Kg |
| Dimensions | 1415x57x62 |
| Label énergétique | A+ |
| Garantie | 5 ans |