

SMD683 3000 52W 9491Lm

Reference: FL-LL-SMD683

Description:

Appareil d'éclairage pour montage en ligne de haute qualité et extrêmement simple de placement. Idéal pour réaliser de longue lignes continues sans aucune interruption de luminosité pour une uniformité parfaite. L'appareil peut cependant être placé individuellement. Corps en acier peint en blanc avec source Led centrale continue. Disponible evc différents angles de diffusion par lentille de : 30x90° / 60x100° / 90x100° / Asymétrique / Double asymétrique. **Options disponibles :**

- Eclairage de secours
- Dimming 1-10V / DALI
- Câblage en 3x2,5 / 5x1,5 / 5x2,5 mm²
- Possibilité de câblage pour 3 allumages différents
- Couleur RAL sur demande



Certifications:



Fiche technique:

Montage	Applique / Suspendu
Tension	230V 50Hz
Puissance	52w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.95
Flux lumineux NET	9491Lm
Types de source	LED
CRI	Supérieur à 80
Driver inclus	Oui
Durée de vie	100 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K
IP	20
T° Utilisation	0 à +35°C
Matière	Corps en tôle d'acier blanc
Poids	6.30Kg
Dimensions	2820x57x62
Label énergétique	A+
Garantie	5 ans