

## SMD686 3000 87W 16418Lm

Reference: FL-LL-SMD686

### Description:

**Appareil d'éclairage pour montage en ligne de haute qualité et extrêmement simple de placement.** Idéal pour réaliser de longue lignes continues sans aucune interruption de luminosité pour une uniformité parfaite. L'appareil peut cependant être placé individuellement. Corps en acier peint en blanc avec source Led centrale continue. Disponible evc différents angles de diffusion par lentille de : 30x90° / 60x100° / 90x100° / Asymétrique / Double asymétrique. **Options disponibles :**

- Eclairage de secours
- Dimming 1-10V / DALI
- Câblage en 3x2,5 / 5x1,5 / 5x2,5 mm<sup>2</sup>
- Possibilité de câblage pour 3 allumages différents
- Couleur RAL sur demande



### Certifications:



### Fiche technique:

Montage	Applique / Suspendu
Tension	230V 50Hz
Puissance	87w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.95
Flux lumineux NET	16418Lm
Types de source	LED
CRI	Supérieur à 80
Driver inclus	Oui
Durée de vie	100 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K
IP	20
T° Utilisation	0 à +35°C
Matière	Corps en tôle d'acier blanc
Poids	6.30Kg
Dimensions	2820x57x62
Label énergétique	<b>A+</b>
Garantie	5 ans