

## SNT743 19W 2282LM

Reference: FL-TL-SNT743



### Description:

**Projecteur LED cylindrique pour rail universel de haute qualité composé de :** Corps en aluminium, diffuseur en verre transparent et optique à facette. Egalement disponible en noir, RAL9005. Eclairage orientable et différents angles de diffusion disponibles. **Différentes options disponibles:**

- Dimmable DALI
- Autre RAL sur demande
- Angles de diffusions de 15-24-36°
- CRI>90

### Certifications:



### Fiche technique:

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Montage                | Sur rail triphasé universel       |
| Tension                | 230V 50Hz                         |
| Puissance              | 19W                               |
| Classe d'isolation     | I                                 |
| Power Factor           | Supérieur 0.90                    |
| Flux lumineux NET      | 2282Lm                            |
| Types de source        | LED                               |
| CRI                    | Supérieur à 80                    |
| Driver inclus          | Oui                               |
| Durée de vie           | 75 000h L80B10                    |
| Couleur de température | 3000K/4000K/Boulangerie/Boucherie |
| Dimmable               | Option : DALI                     |
| Angle                  | 15°/24°/36°                       |
| IP                     | 20                                |
| Matière                | Aluminium                         |
| Poids                  | 1,100kg                           |
| Dimensions             | 91x74x230mm                       |
| Label énergétique      | <b>A++</b>                        |
| Garantie               | 5 ans                             |