









QUALITÉ OPTIMALE





INVST 0600mm 3308Lm

Reference: FL-INVST-0600-J2-3

Description:

Appareil anti-vandalisme avec modules LED qui se caractérise par une forte résistance aux impacts (IK11+) Corp en acier inoxidable peint par poudre. Diffuseur en polycarbonate épais à haute résistance. Fermeture spéciale avec visserie anti-vandale qui empêche l'accès non autorisé. Options disponibles:

- Kit d'encastrement
- Batterie de secours 3h
- Driver pour batterie centralisée

Spécialement conçu pour gares, tunnels, parkings,...

Certifications:







Fiche technique:

| Tiene teeningse | |
|------------------------|----------------------|
| Tension | 230V 50Hz |
| Puissance | 26.2w |
| Classe d'isolation | П |
| Power Factor | Supérieur 0.95 |
| Flux lumineux NET | 3308Lm |
| Types de source | LED |
| CRI | Supérieur à 80 |
| Driver inclus | Oui |
| Driver | Tridonic |
| Durée de vie | 70 000h L80B10 |
| Couleur de température | 3000K/4000K/6000K |
| Dimmable | OPTION |
| IP . | 65 |
| IK | 11+ / 150J |
| T° Utilisation | -30 à +45°C |
| Matière | Inox - Polycarbonate |
| Vandal screws | OUI |
| Dimensions | 760x280x110 |
| Label énergétique | A++ |
| Garantie | 5ans |



