

ETU812-DIL 61w 7853Lm (fin de série)

Reference: FL-SM-ETU812-DIL

Description:

Plafonnier LED apparent ou suspendu de haute qualité. La série ETU est constituée d'un corps en tôle d'acier blanc et d'un réflecteur miroité pour un faible éblouissement (UGR<19). La version ETU-DIL se caractérise par une distribution de la lumière directe (60-70%) et indirecte (30-40%) Possibilité de montage en ligne continue **Options disponibles :**

- Dimmable DALI / 1-10V
- Day light sensor
- Bluetooth
- Batteries de secours 3h
- Autres couleurs sur demande - RAL

Certifications:

CE RoHS COMPLIANT Flicker-free

Fiche technique:

Montage	Apparent / Suspendu
Tension	230V 50Hz
Puissance	61w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.90
Flux lumineux NET	7853Lm
Types de source	LED
CRI	Supérieur à 80
Driver inclus	Oui
Durée de vie	75 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K
Dimmable	OPTION DALI / 1-10V
UGR	19
IP	40
IK	05
T° Utilisation	0 à +35°C
Matière	Corps en tôle d'acier
Poids	5.5Kg
Dimensions	1555x175x40
Label énergétique	A+
Garantie	5 ans