

## NMD578 80W 13490Lm

Reference: FL-HB-NMD578



### Description:

**Appareil pour moyenne et grande hauteur LED avec différents angles de diffusion pour un contrôle optimal de la lumière (40°/60°/90°/120°/30x70°)** La série NMD est constitué d'un corps en tôle d'acier peint par poudre avec dissipateur de chaleur aluminium et d'un diffuseur en polycarbonate stabilisé aux UV. **Différentes OPTION disponibles:**

- Dimming DALI/Push DIM
- Détecteur de mouvement pour hauteur inférieure à 12m
- Détecteur de présence et cellule de luminosité
- Batteries de secours 1h ou 3h
- Diffuseur Opale
- Grille de protection pour salle de sport (IK10)

### Certifications:



### Fiche technique:

|                        |                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage                | Appliqué / Suspendu                                                                        |
| Tension                | 230V 50Hz                                                                                  |
| Puissance              | 80w                                                                                        |
| Classe d'isolation     | I                                                                                          |
| Power Factor           | Supérieur 0.90                                                                             |
| Flux lumineux NET      | 13490Lm                                                                                    |
| Types de source        | LED                                                                                        |
| CRI                    | Supérieur à 80                                                                             |
| Driver inclus          | Oui                                                                                        |
| Durée de vie           | 100 000h L80B10                                                                            |
| Couleur de température | 3000K/4000K                                                                                |
| Dimmable               | OPTION                                                                                     |
| Angle                  | 40° / 60° / 90° / 120° / 30x70°                                                            |
| IP                     | IP65                                                                                       |
| IK                     | IK08 / IK10                                                                                |
| Matière                | Corps en tôle d'acier galvanisé peint par poudre, diffuseur polycarbonate stabilisé aux UV |
| Poids                  | 2,80Kg                                                                                     |
| Dimensions             | 435x343x78                                                                                 |
| Label énergétique      | <b>A++</b>                                                                                 |
| Garantie               | 5 ans                                                                                      |