

# NMD585 243W 40054Lm

Reference: FL-HB-NMD585

**Description:**

**Appareil pour moyenne et grande hauteur LED avec différents angles de diffusion pour un contrôle optimal de la lumière (40°/60°/90°/120°/30x70°)** La série NMD est constitué d'un corps en tôle d'acier peint par poudre avec dissipateur de chaleur aluminium et d'un diffuseur en polycarbonate stabilisé aux UV. **Différentes OPTION disponibles:**

- Dimming DALI/Push DIM
- Détecteur de mouvement pour hauteur inférieure à 12m
- Détecteur de présence et cellule de luminosité
- Batteries de secours 1h ou 3h
- Diffuseur Opale
- Grille de protection pour salle de sport (IK10)

**Certifications:**

CE RoHS COMPLIANT Flicker-free

**Fiche technique:**

| | |
|---|---|
| Montage | Appliqué / Suspendu |
| Tension | 230V 50Hz |
| Puissance | 243w |
| Classe d'isolation | I |
| Power Factor | Supérieur 0.90 |
| Flux lumineux NET | 40054Lm |
| Types de source | LED |
| CRI | Supérieur à 80 |
| Driver inclus | Oui |
| Durée de vie | 100 000h L80B10 |
| Couleur de température | 3000K/4000K |
| Dimmable | OPTION |
| Angle | 40° / 60° / 90° / 120° / 30x70° |
| IP | IP65 |
| IK | IK08 / IK10 |
| Matière | Corps en tôle d'acier galvanisé peint par poudre, diffuseur polycarbonate stabilisé aux UV |
| Poids | 6,50Kg |
| Dimensions | 945x343x78 |
| Label énergétique | A++ |
| Garantie | 5 ans |