

## 12. CLMD978 43W 6372Lm

Reference: FL-SM-CLMD978

### Description:

**Plafonnier LED pour montage apparent ou suspendu.** La série CLM se compose d'un corps en tôle d'acier blanc et diffuseur translucide microprismatique. **Option disponibles :**

- Dimming DALI / 1-10V / Push Dim
- Détecteur de luminosité et présence intégré
- Contrôle par Bluetooth via un smartphone ou autre
- Batteries de secours 3h
- Autre RAL sur demande

### Certifications:



### Fiche technique:

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Montage                | Apparent / Suspendu                                         |
| Tension                | 230V 50Hz                                                   |
| Puissance              | 43w                                                         |
| Classe d'isolation     | I                                                           |
| Power Factor           | Supérieur 0.95                                              |
| Flux lumineux NET      | 6372Lm                                                      |
| Types de source        | LED                                                         |
| CRI                    | Supérieur à 80                                              |
| Driver inclus          | Oui                                                         |
| Durée de vie           | 100 000h L80B10                                             |
| Couleur de température | 3000K/4000K                                                 |
| Dimmable               | OPTION DALI/1-10V/Push Dim                                  |
| UGR                    | 19                                                          |
| IP                     | 44                                                          |
| IK                     | 05                                                          |
| T° Utilisation         | 0 à +35°C                                                   |
| Matière                | Corps en tôle d'acier blanc avec diffuseur microprismatique |
| Poids                  | 4,60Kg                                                      |
| Dimensions             | 1483x175x47mm                                               |
| Label énergétique      | <b>A+</b>                                                   |
| Garantie               | 5 ans                                                       |