

02. CLMD963 14W 2017Lm

Reference: FL-SM-CLMD963

Description:

Plafonnier LED pour montage apparent ou suspendu. La série CLM se compose d'un corps en tôle d'acier blanc et diffuseur translucide microprismatique. **Option disponibles :**

- Dimming DALI / 1-10V / Push Dim
- Détecteur de luminosité et présence intégré
- Contrôle par Bluetooth via un smartphone ou autre
- Batteries de secours 3h
- Autre RAL sur demande

Certifications:

CE RoHS COMPLIANT Flicker-free

Fiche technique:

Montage	Apparent / Suspendu
Tension	230V 50Hz
Puissance	14w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.95
Flux lumineux NET	2017Lm
Types de source	LED
CRI	Supérieur à 80
Driver inclus	Oui
Durée de vie	100 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K
Dimmable	OPTION DALI/1-10V/Push Dim
UGR	19
IP	44
IK	05
T° Utilisation	0 à +35°C
Matière	Corps en tôle d'acier blanc avec diffuseur microprismatique
Poids	2,00Kg
Dimensions	635x175x47mm
Label énergétique	A+
Garantie	5 ans