

LDSD368 94W 13435Lm

Reference: FL-SM-LDSD368

Description:

Plafonnier LED décoratif apparent de haute qualité disponible en plusieurs dimensions 300/450/600/900 mm de diamètre. L'appareil se compose d'un corps en tôle d'acier blanc peint par poudre et d'un diffuseur acrylique opale. Possibilité de montage en suspension moyennant un kit de suspension adapté. **Option disponibles :**

- Dimming DALI / 1-10V / Push Dim
- Batteries de secours 1h ou 3h
- Tunable white
- Pilotage Bluetooth
- Détecteur HF intégré
- Kit de suspension
- Autre RAL sur demande

Certifications:



Fiche technique:

Montage	Appliqué / Suspendu
Tension	230V 50Hz
Puissance	94w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.95
Flux lumineux NET	13435Lm
Types de source	LED
CRI	Supérieur à 80
Driver inclus	Oui
Durée de vie	100 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K
Dimmable	OPTION Dali / 1-10V / Push Dim
Angle	Diffu
IP	40
IK	04
T° Utilisation	0 à +35°C
Poids	10,50Kg
Dimensions	Diamètre 900x114
Label énergétique	A+
Garantie	5 ans