

# CLMU821-DIL 29W 4872Lm

Reference: FL-SM-CLMU821-DIL

**Description:**

**Plafonnier LED pour montage suspendu.** La série CLMU se compose d'un corps en tôle d'acier blanc et d'un diffuseur translucide microprismatique. La version CLMU-DIL se caractérise par une distribution de la lumière directe (60-70%) et indirecte (30-40%) **Option disponibles :**

- Dimming DALI / 1-10V / Push Dim
- Batteries de secours 3h
- Autre RAL sur demande

**Certifications:**

CE RoHS COMPLIANT Flicker-free

**Fiche technique:**

| | |
|---|---|
| Montage | Suspendu |
| Tension | 230V 50Hz |
| Puissance | 29w |
| Classe d'isolation | I |
| Power Factor | Supérieur 0.95 |
| Flux lumineux NET | 4872Lm |
| Types de source | LED |
| CRI | Supérieur à 80 |
| Driver inclus | Oui |
| Durée de vie | 100 000h L80B10 |
| Couleur de température | 3000K/4000K |
| Dimmable | OPTION DALI/1-10V/Push Dim |
| UGR | 16 |
| IP | 40 |
| IK | 05 |
| T° Utilisation | 0 à +35°C |
| Matière | Corps en tôle d'acier blanc avec diffuseur microprismatique |
| Poids | 4,60Kg |
| Dimensions | 1215x175x40 |
| Label énergétique | A+ |
| Garantie | 5 ans |