

CLMU823-DIL 43W 7309Lm

Reference: FL-SM-CLMU823-DIL

Description:

Plafonnier LED pour montage suspendu. La série CLMU se compose d'un corps en tôle d'acier blanc et d'un diffuseur translucide microprismatique. La version CLMU-DIL se caractérise par une distribution de la lumière directe (60-70%) et indirecte (30-40%) **Option disponibles :**

- Dimming DALI / 1-10V / Push Dim
- Batteries de secours 3h
- Autre RAL sur demande

Certifications:

CE RoHS COMPLIANT Flicker-free

Fiche technique:

Montage	Suspendu
Tension	230V 50Hz
Puissance	43w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.95
Flux lumineux NET	7309Lm
Types de source	LED
CRI	Supérieur à 80
Driver inclus	Oui
Durée de vie	100 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K
Dimmable	OPTION DALI/1-10V/Push Dim
UGR	16
IP	40
IK	05
T° Utilisation	0 à +35°C
Matière	Corps en tôle d'acier blanc avec diffuseur microprismatique
Poids	4,60Kg
Dimensions	1215x175x40
Label énergétique	A+
Garantie	5 ans