

## LDSD086 38W 4121Lm

Reference: FL-RM-LDSD086

### Description:

**Plafonnier LED décoratif encastré de haute qualité disponible en plusieurs dimensions 320/470/620/920 mm de diamètre.** L'appareil se compose d'un corps en tôle d'acier blanc peint par poudre et d'un diffuseur acrylique opale. Possibilité de montage en suspension moyennant un kit de suspension adapté. Disponible en version avec bord ou sans bord (trimless) **Option disponibles :**

- Dimming DALI / 1-10V / Push Dim
- Batteries de secours 1h ou 3h
- Tunable white
- Pilotage Bluetooth
- Kit de suspension
- Autre RAL sur demande

### Certifications:



### Fiche technique:

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Montage                | Encastré                                              |
| Tension                | 230V 50Hz                                             |
| Puissance              | 38w                                                   |
| Classe d'isolation     | I                                                     |
| Power Factor           | Supérieur 0.95                                        |
| Flux lumineux NET      | 4121Lm                                                |
| Types de source        | LED                                                   |
| CRI                    | Supérieur à 80                                        |
| Driver inclus          | Oui                                                   |
| Durée de vie           | 50 000h L80B10                                        |
| Couleur de température | 3000K/4000K                                           |
| Dimmable               | OPTION Dali / 1-10V / Push Dim                        |
| Angle                  | Diffu                                                 |
| IP                     | 20                                                    |
| IK                     | 04                                                    |
| T° Utilisation         | 0 à +35°C                                             |
| Poids                  | 6,80Kg                                                |
| Diamètre de coupe      | Sur demande en fonction du mode d'encastrement choisi |
| Dimensions             | Diamètre 476x143                                      |
| Label énergétique      | <b>A+</b>                                             |
| Garantie               | 5 ans                                                 |