









QUALITÉ OPTIMALE





## LDSD090 110W 11657Lm

Reference: FL-RM-LDSD090

## **Description:**

Plafonnier LED décoratif encastré de haute qualité disponible en plusieurs dimensions 320/470/620/920 mm de diamètre. L'appareil se compose d'un corps en tôle d'acier blanc peint par poudre et d'un diffuseur acrylique opale. Possibilité de montage en suspension moyennant un kit de suspension adapté. Disponible en version avec bord ou sans bord (trimless) Option disponibles:

- Dimming DALI / 1-10V / Push Dim
- Batteries de secours 1h ou 3h
- Tunable white
- Pilotage Bluetooth
- Kit de suspension
- · Autre RAL sur demande

## **Certifications:**







## Fiche technique:

Montage	Encastré
Tension	230V 50Hz
Puissance	110w
Classe d'isolation	
Power Factor	Supérieur 0.95
Flux lumineux NET	11657Lm
Types de source	LED
CRI	Supérieur à 80
Driver inclus	Oui
Durée de vie	100 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K
Dimmable	OPTION Dali / 1-10V / Push Dim
Angle	Diffu
IP	20
IK	04
T° Utilisation	0 à +35°C
Poids	14,00Kg
Diamètre de coupe	Sur demande en fonction du mode d'encastrement choisi
Dimensions	Diamètre 922x153
Label énergétique	A <sup>+</sup>
Garantie	5 ans



