

CADE806 38W 5589Lm

Reference: FL-RM-CADE806

Description:

Dalle Led encastrée de haute qualité avec diffuseur microprismatique. Corps en tôle d'acier blanc et diffuseur microprismatique à haute diffusion de luminosité (LT92). Conçue pour être déposée dans les plafonds avec structure T visible, notre dalle vous apportera en plus d'une excellente qualité lumineuse. Possibilité de contrôle Bluetooth avec smartphone ou tablette. **Option disponibles :**

- Dimming DALI / 1-10V / Push Dim
- Détecteur de luminosité et présence intégré
- Tunable white
- Diffuseur opale
- Contrôle par bluetooth via un smartphone ou autre
- Batteries de secours 1h ou 3h
- Autre RAL sur demande
- Connecteurs Wieland 3 pôles et 5 pôles

Certifications:



Fiche technique:

Montage	Encastré
Tension	230V 50Hz
Puissance	38w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.95
Flux lumineux NET	5327Lm
Types de source	LED
CRI	Supérieur à 80
Driver inclus	Oui
Durée de vie	100 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K
Dimmable	OPTION Dali / 1-10V / Push Dim
Angle	Diffu
UGR	Inférieur à 19
IP	44
IK	05
T° Utilisation	0 à +35°C
Poids	3,50Kg
Dimensions	595x595x40
Label énergétique	A+
Garantie	5 ans