

CCD068 39W 4408Lm

Reference: FL-RM-CCD068

Description:

Dalle Led encastrée de haute qualité avec diffuseur opale circulaire. Corps en tôle d'acier blanc et diffuseur opale à haute diffusion de luminosité. Conçue pour être déposée dans les plafonds avec structure T visible, notre dalle vous apportera en plus d'une excellente qualité lumineuse, un effet de décoration original. Possibilité de contrôle Bluetooth avec smartphone ou tablette. **Option disponibles :**

- Dimming DALI / 1-10V / Push Dim
- Contrôle par bluetooth via un smartphone ou autre
- Tunable white
- Détecteur de présence et de luminosité intégré
- Diffuseur micro-prismatique (UGR inférieur à 19)
- Batteries de secours 1h ou 3h
- Cadre de fixation pour montage en plafond type "plaque de plâtre"
- Connecteur Wieland 3 pôles ou 5 pôles
- Autre RAL sur demande

Certifications:



Fiche technique:

Montage	Encastré / Suspendu (option)
Tension	230V 50Hz
Puissance	39w
Classe d'isolation	II
Power Factor	Supérieur 0.95
Flux lumineux NET	4408Lm
Types de source	LED
CRI	Supérieur à 80
Driver inclus	Oui
Durée de vie	100 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K
Dimmable	OPTION Dali / 1-10V / Push Dim
IP	40
IK	05
T° Utilisation	0 à +35°C
Poids	3,10Kg
Dimensions	595x595x70
Label énergétique	A+
Garantie	5 ans