

CRD071 39W 3321Lm

Reference: FL-RM-CRD071

Description:

Appareil Led à encastrer de haute qualité avec diffuseur opale circulaire. Corps en tôle d'acier blanc et diffuseur opale à haute diffusion de luminosité. L'appareil est conçu pour être déposé dans les plafonds avec structure T visible. Sur demande, un cadre de montage de 620x620mm peut être fourni pour une installation dans des plafonds type "plaque de plâtre" En plus d'une excellente qualité lumineuse, le diffuseur apporte un effet de décoration original. **Option disponibles :**

- Dimming DALI / 1-10V / Push Dim
- Contrôle par bluetooth via un smartphone ou autre
- Tunable white
- Détecteur de présence et de luminosité
- Batteries de secours 1h ou 3h
- Diffuseur microprismatique pour un UGR inférieur à 19
- Cadre de fixation pour montage suspendu 625x625 (sujet à quantité minimale)
- Connecteur Wieland 3 pôles et 5 pôles
- Autre RAL sur demande

Certifications:

CE RoHS COMPLIANT Flicker-free

Fiche technique:

Montage	Encastré
Tension	230V 50Hz
Puissance	39w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.95
Flux lumineux NET	3321Lm
Types de source	LED
CRI	Supérieur à 80
Driver inclus	Oui
Durée de vie	100 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K
Dimmable	OPTION Dali / 1-10V / Push Dim
Angle	Diffu
IP	40
IK	05
T° Utilisation	0 à +35°C
Poids	4,50Kg
Dimensions	595x595x70
Label énergétique	A+
Garantie	5 ans