

WDD363 33W 4678Lm

Reference: FL-RM-WDD363

Description:

Plafonnier LED encastrée de haute qualité avec diffuseur micro-prismatique. La série WDD est constituée d'un corps en tôle d'acier blanc et diffuseur micro-prismatique à haute diffusion de luminosité, anti-éblouissement. Conçue pour être déposée dans les plafonds avec structure T visible, notre dalle vous apportera en plus d'une excellente qualité lumineuse, un effet de décoration original. Possibilité de contrôle Bluetooth avec smartphone ou tablette. **Option disponibles :**

- Dimming DALI / 1-10V / Push Dim
- Contrôle par bluetooth via un smartphone ou autre
- Tunable white
- Batteries de secours 3h
- Cadre de fixation pour montage encastré dans les plafonds type "plaque de plâtre"
- Autre RAL sur demande
- Connecteur Wieland 3 pôles et 5 pôles

Certifications:



Fiche technique:

Montage	Encastré / Suspendu (option)
Tension	230V 50Hz
Puissance	33w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.95
Flux lumineux NET	4678Lm
Types de source	LED
CRI	Supérieur à 80
Driver inclus	Oui
Durée de vie	100 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K
Dimmable	OPTION Dali / 1-10V / Push Dim
Angle	Diffu
UGR	Inférieur à 19
IP	40
IK	05
T° Utilisation	0 à +35°C
Poids	3,50Kg
Dimensions	595x595x96
Label énergétique	A+
Garantie	5 ans