

TR150 40W 4818Lm

Reference: FL-RM-TR150-40D4-B

Description:

Plafonnier LED encastrée de haute qualité composé de : Corps en tôle d'acier blanc et réflecteur à grille double parabolique miroitée pour une meilleure diffusion de luminosité et anti-éblouissement. Diffuseur opale stabilisé aux UV. L'appareil est conçu pour être déposé dans les plafonds avec structure T visible et apportera une excellente qualité lumineuse avec un UGR<17. Disponible en version 595x595mm, 1195x295mm, 1495x295mm. **Option disponibles :**



- Dimming Dali / 1-10V / Push Dim
- Batteries de secours 1h et 3h
- Cellule de luminosité intégrée avec driver DALI Philips Actilum
- Connecteur Wieland 3 pôles ou 5 pôles
- Kit de montage pour encastrement faux plafond

Certifications:



Fiche technique:

Montage	Encastré
Tension	230V 50Hz
Puissance	40w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.95
Flux lumineux NET	4818Lm
Types de source	LED
Marque des Led	TCI
CRI	Supérieur à 80
Driver inclus	OUI
Driver	TCI
Durée de vie	50 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K
Dimmable	OPTION Dali / 1-10V / Push Dim
Angle	Diffu
UGR	Inférieur à 17
IP	20
IK	02
T° Utilisation	0 à +40°C
Poids	3,85Kg
Dimensions	1495x295x52,5mm
Label énergétique	
Garantie	5 ans