FORTELUMIA
Your Lighting Technology

ETUDE DE PROJETS | UN CONSEILLER À VOTRE SERVICE | QUALITÉ OPTIMALE | 15 YEARS EXPERIENCE



GLSQ5 37W 4125Lm

Reference: FL-GLSQ5

Description:

Appareil Led basse luminance de forme carrée ou rectangulaire conçu pour être monté en encastré, apparent ou suspendu. La série GLS se compose d'un corps en tôle d'acier blanche RAL9003-autres couleurs sur demande) et est pourvu d'une optique anti-éblouissement (UGR<17) en PMMA métallisée (classe B).Design imitant les systèmes fluorescents T8/T5. Disponible en version 300, 600, 1200 et 1500mm.Sur demande, le luminaire peut être équipé d'étriers de montages pour plafonds et plaques de plâtres et peut également être réaliser entièrement sur mesure ! **Options disponibles :**

- Dimming DALI / 1-10V / Push Dim
- Batteries de secours intégrées 1h ou 3h
- Autre couleur RAl sur demande
- Kit de montage apparent
- Peut être réalisé entièrement sur mesure

Certifications:

CE | RoHS COMPLIANT | Flicker-free

Fiche technique:

Montage	Encastré/Apparent/Suspendu
Tension	230V
Puissance	37w
Classe d'isolation	I
Power Factor	Supérieur 0.95
Flux lumineux NET	4125Lm
Types de source	LED
CRI	Supérieur à 80
Driver inclus	Oui
Driver	Philips
Durée de vie	50 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K
Dimmable	OPTION Dali / 1-10V / Push Dim
Angle	90°
UGR	Inférieur à 17
IP	20
IK	03
T° Utilisation	0 à +40°C
Poids	3,90Kg
Dimensions	595x595x25
Label énergétique	A++
Garantie	5 ans