

LNU813 14W 1774Lm

Reference: FL-RM-LNU813

Description:

Plafonnier linéaire LED encastré de haute qualité avec diffuseur parabolique pour un faible éblouissement (UGR<19). La série LNU se caractérise par un corps en tôle d'acier blanc et grille de diffusion aluminium.L'appareil est conçu pour être déposé dans les plafonds avec structure T visible. **Options disponibles :**

- Dimming Dali / 1-10V / Push Dim
- Batteries de secours 3h
- Connecter Wieland 3 pôles ou 5 pôles

Certifications:

CE RoHS COMPLIANT Flicker-free

Fiche technique:

Montage	Encastré
Tension	230V 50Hz
Puissance	14w
Classe d'isolation	II
Power Factor	Supérieur 0.90
Flux lumineux NET	1774Lm
Types de source	LED
CRI	Supérieur à 80
Driver inclus	Oui
Durée de vie	75 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K
Dimmable	OPTION Dali / 1-10V / Push Dim
Angle	Diffu
UGR	Inférieur à 19
IP	40
IK	05
T° Utilisation	0 à +35°C
Poids	1,30Kg
Dimensions	595x95x40
Label énergétique	A+
Garantie	5 ans