

# LNR981 19W 2027Lm

Reference: FL-RM-LNR981

**Description:**

**Plafonnier linéaire LED encastré de haute qualité avec diffuseur microprismatique pour un faible éblouissement (UGR<19).** La série LNR se caractérise par un corps en tôle d'acier blanc et un diffuseur translucide PMMA microprismatique .L'appareil est conçu pour être déposé dans les plafonds avec structure T visible. **Options disponibles :**

- Dimming Dali / 1-10V / Push Dim
- Tunable white
- Batteries de secours 3h
- Connecter Wieland 3 pôles ou 5 pôles

**Certifications:**

CE RoHS COMPLIANT Flicker-free

**Fiche technique:**

| | |
|---|---|
| Montage | Encastré |
| Tension | 230V 50Hz |
| Puissance | 19w |
| Classe d'isolation | II |
| Power Factor | Supérieur 0.90 |
| Flux lumineux NET | 2027Lm |
| Types de source | LED |
| CRI | Supérieur à 80 |
| Driver inclus | Oui |
| Durée de vie | 100 000h L80B10 |
| Couleur de température | 3000K/4000K |
| Dimmable | OPTION Dali / 1-10V / Push Dim |
| Angle | Diffu |
| UGR | Inférieur à 19 |
| IP | 40 |
| IK | 02 |
| T° Utilisation | 0 à +35°C |
| Poids | 1,80Kg |
| Dimensions | 595x95x62 |
| Label énergétique | A+ |
| Garantie | 5 ans |