FORTELUMIA
Your Lighting Technology

ETUDE DE PROJETS | UN CONSEILLER À VOTRE SERVICE | QUALITÉ OPTIMALE | 15 YEARS EXPERIENCE

LNR983 38W 4053Lm

Reference: FL-RM-LNR983

Description:

Plafonnier linéaire LED encastré de haute qualité avec diffuseur microprismatique pour un faible éblouissement (UGR<19). La série LNR se caractérise par un corps en tôle d'acier blanc et un diffuseur translucide PMMA microprismatique .L'appareil est conçu pour être déposé dans les plafonds avec structure T visible. **Options disponibles :**

- Dimming Dali / 1-10V / Push Dim
- Tunable white
- Batteries de secours 3h
- Connecter Wieland 3 pôles ou 5 pôles

Certifications:

CE | RoHS COMPLIANT | Flicker-free

Fiche technique:

Montage	Encastré
Tension	230V 50Hz
Puissance	38w
Classe d'isolation	II
Power Factor	Supérieur 0.90
Flux lumineux NET	4053Lm
Types de source	LED
CRI	Supérieur à 80
Driver inclus	Oui
Durée de vie	100 000h L80B10
Couleur de température	3000K/4000K
Dimmable	OPTION Dali / 1-10V / Push Dim
Angle	Diffu
UGR	Inférieur à 19
IP	40
IK	02
T° Utilisation	0 à +35°C
Poids	2,40Kg
Dimensions	1195x95x62
Label énergétique	A+
Garantie	5 ans