

# 1200 HMR155 83W 9014Lm

Reference: FL-WT-HMR155

**Description:**

Appareil étanche encastré Led IP65 pour salle blanche; idéal pour une application dans un environnement pharmaceutique, médical ou agro-alimentaire. La série HMR est constituée d'un corps en tôle d'acier blanc et d'un diffuseur acrylique opale résistant aux produits chimiques. Disponible avec étriers de fixation pour montage dans des plafonds en plaques de plâtre. **Différentes options disponibles:**

- Dimming DALI/Push Dim
- Batteries de secours incorporées 3h
- Câblage traversant 5fils

**Certifications:**

CE RoHS COMPLIANT Flicker-free

**Fiche technique:**

| | |
|---|---|
| Montage | Encastré |
| Tension | 230V 50Hz |
| Puissance | 83w |
| Classe d'isolation | I |
| Power Factor | Supérieur 0.90 |
| Flux lumineux NET | 9014Lm |
| Types de source | LED |
| CRI | Supérieur à 80 |
| Driver inclus | Oui |
| Durée de vie | 75 000h L80B10 |
| Couleur de température | 3000K/4000K |
| Dimmable | OPTION DALI/Push Dim |
| IP | 65 |
| IK | 05 |
| T° Utilisation | -10 à +35°C |
| Matière | Corps en tôle d'acier blanc |
| Poids | 4,50Kg |
| Dimensions | 1295x295x85 |
| Label énergétique | A++ |
| Garantie | 5 ans |