

## INSHD 0600-2417Lm

Reference: FL-INSHD-0600-J2-1

### Description:

Appareil étanche Led à forte résistance à l'humidité, à la poussière (IP67) et aux impacts (IK10). Equipé d'une optique anti-éblouissement. Corps en acier galvanisé peint par poudre ou en acier inoxydable sur demande. Diffuseur en polycarbonate stabilisé aux rayons ultra-violet. Spécialement conçu pour les environnements avec poussière fine. Corps disponible en plusieurs couleurs, sur demande.

### Certifications:



### Fiche technique:

|                        |  |
|------------------------|--|
| Tension                | 230V 50Hz  |
| Puissance              | 20,5w  |
| Classe d'isolation     | I  |
| Power Factor           | Supérieur 0.95   |
| Flux lumineux NET      | 2417Lm   |
| Types de source        | LED  |
| CRI                    | Supérieur à 80   |
| Driver inclus          | Oui  |
| Durée de vie           | 50 000h L70B10   |
| Couleur de température | 3000K/4000K/6000K  |
| Dimmable               | OPTION   |
| IP                     | 67   |
| IK                     | 10   |
| T° Utilisation         | -25 à +45°C  |
| Matière                | Corps en tôle d'acier galvanisé ou en acier inoxydable, diffuseur polycarbonate stabilisé aux UV |
| Dimensions             | 730x190x160  |
| Label énergétique      | <b>A++</b>   |