

## INSHD 0600-3319Lm

Reference: FL-INSHD-0600-J2-3

### Description:

Appareil étanche Led à forte résistance à l'humidité, à la poussière (IP67) et aux impacts (IK10). Equipé d'une optique anti-éblouissement. Corps en acier galvanisé peint par poudre ou en acier inoxydable sur demande. Diffuseur en polycarbonate stabilisé aux rayons ultra-violets. Spécialement conçu pour les environnements avec poussière fine. Corps disponible en plusieurs couleurs, sur demande.

### Certifications:



### Fiche technique:

|                        |                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension                | 230V 50Hz                                                                                        |
| Puissance              | 28,5w                                                                                            |
| Classe d'isolation     | I                                                                                                |
| Power Factor           | Supérieur 0.95                                                                                   |
| Flux lumineux NET      | 3319Lm                                                                                           |
| Types de source        | LED                                                                                              |
| CRI                    | Supérieur à 80                                                                                   |
| Driver inclus          | Oui                                                                                              |
| Durée de vie           | 50 000h L70B10                                                                                   |
| Couleur de température | 3000K/4000K/6000K                                                                                |
| Dimmable               | OPTION                                                                                           |
| IP                     | 67                                                                                               |
| IK                     | 10                                                                                               |
| T° Utilisation         | -25 à +45°C                                                                                      |
| Matière                | Corps en tôle d'acier galvanisé ou en acier inoxydable, diffuseur polycarbonate stabilisé aux UV |
| Dimensions             | 730x190x160                                                                                      |
| Label énergétique      | <b>A++</b>                                                                                       |