

# 1500 HMSD199 52W 6100Lm

Reference: FL-WT-HMSD199

**Description:**

Appareil étanche apparent Led IP65 pour salle blanche; idéal pour une application dans un environnement pharmaceutique, médical ou agro-alimentaire. La série HMSD est constituée d'un corps en tôle d'acier blanc et d'un diffuseur acrylique opale résistant aux produits chimiques.
**Différentes options disponibles:**

- Dimming DALI/Push Dim
- Batteries de secours incorporées 3h
- Câblage traversant 5fils

**Certifications:**

CE RoHS COMPLIANT Flicker-free

**Fiche technique:**

| | |
|---|---|
| Montage | Apparent |
| Tension | 230V 50Hz |
| Puissance | 52w |
| Classe d'isolation | I |
| Power Factor | Supérieur 0.90 |
| Flux lumineux NET | 6100Lm |
| Types de source | LED |
| CRI | Supérieur à 80 |
| Driver inclus | Oui |
| Durée de vie | 75 000h L80B10 |
| Couleur de température | 3000K/4000K |
| Dimmable | OPTION DALI/Push Dim |
| IP | 65 |
| IK | 05 |
| T° Utilisation | -10 à +35°C |
| Matière | Corps en tôle d'acier blanc |
| Poids | 5,00Kg |
| Dimensions | 1503x180x85 |
| Label énergétique | A++ |
| Garantie | 5 ans |