# SKD929 200W 28715Lm

Reference: FL-HB-SKD929

**Description:**

**Appareil pour moyenne et grande hauteur LED avec différents angles de diffusions pour un contrôle optimal de la lumière (elliptique et diffus).** La série SK est composée d'un corps en tôle d'acier peint par poudre, d'un diffuseur en polycarbonate et d'un réflecteur miroité en aluminium avec différents angles de diffusion. Possibilité de fourniture avec différents types de détections incorporés (Détecteur de mouvement, de présence et possibilité de coupler avec du dimming en fonction de la lumière naturelle) . L'appareil peut également être fourni avec une grille de protection pour salles de sport (IK10). **Différentes OPTION disponibles:**

- Dimming DALI/Push Dim
- Détecteur de mouvement pour hauteur inférieure à 12m avec différents paramétrages possibles (version corridor, minuterie,...)
- Détecteur de présence et cellule de luminosité
- Batteries de secours incorporées 1h ou 3h
- Grille de protection pour salle de sport (IK10)

**Certifications:**

CE RoHS COMPLIANT Flicker-free

**Fiche technique:**

| | |
|---|---|
| Montage | Appliqué / Suspendu |
| Tension | 230V 50Hz |
| Puissance | 200w |
| Classe d'isolation | I |
| Power Factor | Supérieur 0.90 |
| Flux lumineux NET | 28715Lm |
| Types de source | LED |
| CRI | Supérieur à 80 |
| Driver inclus | Oui |
| Durée de vie | 75 000h L80B10 |
| Couleur de température | 3000K/4000K |
| Dimmable | OPTION |
| IP | IP65 |
| IK | IK10 |
| Matière | Corps en tôle d'acier galvanisé peint par poudre, diffuseur polycarbonate |
| Poids | 14,00Kg |
| Dimensions | 1400x600x60 |
| Label énergétique | A++ |
| Garantie | 5 ans |